

KARTA KATALOGOWA

CMR-4M2M-25



Switch PoE, przełącznik

Switch PoE CMR-4M2M-25 marki CMR pro to wydajne rozwiązanie sieciowe do zastosowań profesjonalnych, takich jak biura, szkoły, hotele czy kawiarenki internetowe. Wyposażony w 4 porty PoE 100 Mbps oraz 2 porty uplink RJ45, umożliwia jednoczesną transmisję danych i zasilania. Obsługuje standardy IEEE 802.3af/at, a port PoE nr 1 zapewnia moc do 60W. Tryby VLAN, Extend i Default oferują elastyczne opcje konfiguracji i bezpieczeństwa, a funkcja AI PoE watchdog dba o stabilność pracy urządzeń końcowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	CMR-4M2M-25
Zastosowanie:	Switch PoE, przełącznik, watchdog, VLAN, Extend, desktop
Specyfikacja techniczna:	
Porty:	4 porty PoE 100 Mbps, 2 porty uplink RJ45 100 Mbps
Standardy:	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Przepustowość przełączania:	1.2 Gbps
Szybkość przesyłu pakietów:	0.8928 Mpps
Bufor pakietów:	768 Kbit
Tabela MAC:	2K
Metoda transmisji:	store and forward
Standard PoE:	IEEE802.3af (15.4W), IEEE802.3at (30W)
Zasilanie portów PoE:	porty 1–4: <30W, port 1 do 60W
Całkowity budżet PoE:	60W
Napięcie wyjściowe PoE:	DC 44–57V

CMR-4M2M-25 to niezawodny przełącznik PoE, który oferuje trzy tryby pracy dopasowane do różnych scenariuszy wdrożeniowych. Dzięki wsparciu dla PoE watchdoga, wysokiej odporności na zakłócenia oraz prostocie użytkowania, świetnie sprawdza się w instalacjach wymagających bezobsługowej stabilności i bezpieczeństwa.



KARTA KATALOGOWA

CMR-4M2M-25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcje specjalne:

tryby pracy: Default, VLAN, Extend

AI PoE watchdog (automatyczny restart urządzeń)

Auto MDI/MDIX

Plug & Play – brak potrzeby konfiguracji

wskaźniki LED (status portów, zasilania, aktywności)

montaż desktop

Zasilanie:

AC 100–240V 50/60Hz

DC 52V 1.25A

pobór mocy płyty głównej: 1.93W

Ochrona:

przeciwprzepięciowa: 4KV (tryb wspólny), 2KV (różnicowy)

ESD: powietrze 8KV, kontakt 6KV

Temperatura pracy: 0–40°C

Temperatura przechowywania: -40–70°C

Wilgotność pracy: 10%–90% (bez kondensacji)

Wilgotność przechowywania: 5%–95%

Wymiary i waga:
produkt: 200×118×44 mm
opakowanie: 245×190×60 mm
waga netto: 0.60 kg
waga brutto: 0.86 kg

Zawartość opakowania: przełącznik, kabel zasilający, instrukcja obsługi, certyfikat zgodności

Opakowanie zbiorcze:
wymary: 520×320×400 mm
ilość: 20 szt.
waga: 17.4 kg

Chłodzenie: pasywne (brak wentylatora)