

KARTA KATALOGOWA

CMR-VDP124



Wideodomofon, panel zewnętrzny.

CMR-VDP124 to wideodomofon (panel zewnętrzny) o wysokiej rozdzielczości 2MP, zapewniający szeroki kąt widzenia oraz funkcje kontroli dostępu. Dzięki możliwości otwierania drzwi za pomocą karty lub aplikacji mobilnej, urządzenie idealnie sprawdza się w monitoringu wejścia. Zintegrowane tłumienie szumów i eliminacja echa zapewniają czysty dźwięk, a wbudowane oświetlenie LED (białe i IR) gwarantuje skuteczną obserwację nocą. Funkcje inteligentnej analizy, takie jak wykrywanie twarzy oraz detekcja zdarzeń wideo, czynią go niezawodnym i nowoczesnym rozwiązaniem do ochrony domu lub biura.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	CMR-VDP124
Zastosowanie:	wideodomofon, panel zewnętrzny; Wi-Fi; WDR 80dB; wykrywanie twarzy;
Specyfikacja techniczna:	
Rozdzielczość:	2MP (1920×1080)
Obiektyw:	2.3mm @F2.2 Kąt widzenia pionowy: 74°, Kąt widzenia poziomy: 139° Kąt widzenia przekątnej: 170°
Przetwornik:	1/2.8" CMOS skanowanie progresywne
Elektroniczna migawka:	1/2s ~ 1/100000s
Typ przesłony:	stała przysłona
Minimalne oświetlenie:	0 lux (włączony biały LED)
WDR:	80dB
BLC:	Tak
HLC:	Tak
DNR:	Redukcja szumów 2D/3D
Audio:	
Kompresja audio:	G711A/U
Mikrofon:	Wbudowany mikrofon i głośnik

CMR-VDP124 to wszechstronne urządzenie zapewniające zaawansowane funkcje zabezpieczeń, idealne do monitoringu wejść dzięki wykrywaniu twarzy oraz możliwości zdalnej obsługi.



KARTA KATALOGOWA

CMR-VDP124

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wideo:

Kompresja: H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MJPEG

Kompresja H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile

Typ bitrate: VBR/CBR

Bitrate: 64Kbps ~ 4Mbps

Rozdzielczości wideo: 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1

Główne strumieniowanie: 60Hz: 1920×1080/1280×720 (1~30fps)

50Hz: 1920×1080/1280×720 (1~25fps)

Pomocnicze strumieniowanie: 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps)

50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps)

Ustawienia obrazu: Nasycenie, odcień, jasność, kontrast, szeroki zakres dynamiczny, ostrość, redukcja szumów, wszystko regulowane przez klienta lub przeglądarkę

Karty:

Typ karty: Karta Mifare, Desfire, FM1208, Gicard

Protokół czytania kart: ISO14443A/B

Częstotliwość: 13.56MHz

Czas czytania karty: <1s

Zasięg odczytu karty: 0~3 cm

Pamięć numerów kart: Maks. 3000

Interfejsy:

Sieć: 100M RJ45

RS485: Tak

Alarm: 1 kanał wejściowy alarmu

Wyjście do zamka: 1 kanał

Przycisk wyjścia: 1 kanał

Wejście kontaktronu: 1 kanał

Styk anty-sabotażowy: 1

Przycisk resetu: 1

Magazyn danych: Gniazdo na kartę micro SD, do 256GB

Interfejs Wiegand: Tak (konfigurowalny jako wejściowy lub wyjściowy)

Wi-Fi: Obsługuje Wi-Fi 2.4G



KARTA KATALOGOWA

CMR-VDP124

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcje:

Przycisk dzwonka:	Tak
Dioda wskaźnikowa:	Tak
Monitoring zdalny:	Web client/CMS
Liczba jednoczesnych połączeń:	Do 3 użytkowników
Protokoły sieciowe:	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP
Protokół integracyjny:	ONVIF
Magazynowanie:	Magazynowanie: Zdalne sieciowe, na karcie micro SD
AI:	Wykrywanie twarzy, przechwytywanie twarzy, detekcja zmiany scenarii, rozmycie wideo, wykrycie zasłonięcia obiektywu
Tryby otwierania drzwi:	Karta lub zdalna obsługa przez aplikację

Oświetlenie:

Zasięg światła białego:	0.3-1m
Zasięg IR:	0.3-3m

Inne funkcje:

Ochrona IP:	IP65
Wykrywanie twarzy:	Detekcja obrazu o rozstawie źrenic powyżej 20 pikseli
Przechwytywanie twarzy:	Dokładne wykrywanie, śledzenie, przechwytywanie oraz wybór najlepszego obrazu twarzy
Kompensacja światła:	Wbudowane wysokowydajne diody LED białego światła
Funkcje ogólne:	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, maskowanie obrazu, heartbeat, nielegalne logowanie, korekcja zniekształceń obrazu

Zasilanie i środowisko pracy:

Zasilanie:	DC12V/0.5A
PoE:	Tak
Pobór mocy:	<6W
Warunki pracy:	-20°C ~ 50°C, wilgotność <95% (bez kondensacji)
Ochrona środowiska:	Zgodność z RoHS 2.0, REACH, WEEE, dyrektywa 94/62/EC

Wymiary i montaż:

Wymiary:	150mm × 50mm × 29.8mm
Waga (netto):	Około 145g
Montaż:	Naścienny